

pH متر رومیزی با صفحه لمسی مدل B2001



- دستگاه B2001 بوند **VIRA** دارای قابلیت اندازه گیری پی اچ ، دما و ORP به صورت انتخابی می باشد.
- دستگاه B2001 دارای صفحه نمایش خازنی رنگی ۷ اینچی با وضوح و حساسیت بالا است، که می تواند پارامترهای بیشتر را در صفحه نشان دهد و خواندن داده ها را ساده تر کند.
- این دستگاه دارای قابلیت تنظیم نور صفحه نمایش می باشد.
- این دستگاه دارای قابلیت های کالیبراسیون خودکار، جبران دمای خودکار، ذخیره سازی داده ها، انتقال داده ها از طریق پورت USB ، تنظیم ساعت، قابل اتصال به چاپگر به صورت wireless ، تنظیم عملکرد، و سایر عملکردهای هوشمند می باشد.

- الکترود pH دستگاه از جنس اپوکسی می باشد.
- دستگاه شامل حافظه داخلی می باشد که می تواند نتیجه ۱۰۰۰ تست را ذخیره و با استفاده از فلش USB

به کامپیوتر منتقل و به صورت فایل اکسل بازیابی گردد. این قابلیت کار را برای ویرایش، بسیار آسان و راحت کرده است.

- قابلیت کالیبراسیون اتوماتیک در ۳ نقطه را دارد.
- دستگاه دارای تشخیص خودکار بافرهای pH استاندارد می باشد.

بافرهای استاندارد عبارتند از:

- سری USA
- سری NIST
- دستگاه می تواند حالت های اندازه گیری pH آب با خلوص بالا و آب خالص با آمونیاک را برای برآوردن نیازهای صنایع برق، پتروشیمی و سایر صنایع تنظیم کند.

- دستگاه دارای امکان انتقال داده ها به تلفن همراه از طریق بلوتوث می باشد (انتخابی).
- دستگاه دارای قابلیت اعلام وضعیت الکترود به کاربر می باشد.
- دستگاه دارای IP54 است که قابلیت ضد آب و ضد گرد و غبار بودن را دارد.
- "دستگاه دارای ۱ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد

(الکترود Ph شامل گارانتی نمی باشد)



جدول مشخصات فنی پی اچ متر رومیزی با صفحه کلید لمسی مدل B2001

مدل	B2001	
توضیحات	دستگاه پی اچ متر رومیزی جهت اندازه گیری پی اچ مناسب برای محلول های قوی مانند آبهای سطحی ، آب دریاچه ، و آب و فاضلاب های صنعتی. این دستگاه در غالب مناطقی که نیاز به تست آب هست قابل استفاده می باشد.	
نمایشگر	7-inch capacitive touch screen with resolution 1024*600	
pH	رنج اندازه گیری	(-2.00 ~ 19.99)pH 0.1/0.01 pH

	رزو لوشن دقت جريان ورودی امپدانس ورودی اتتصحیح دمایی	$\pm 0.02 \text{ pH}$ $\leq 1 \times 10^{-12} \text{ A}$ $\geq 1 \times 10^{12} \Omega$ (0~100)°C (auto or manual)
mV	رنج اندازه گیری (mV/ORP/EH) رزو لوشن دقت	-1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 1mV $\pm 0.1\% \text{ FS}$
دما	رنج رزو لوشن دقت	-10°C ~ 110°C 0.1°C $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$
کالیبراسیون		اتوماتیک (۱, ۲, ۳ نقطه)
	حافظه	1000 Tesets

مشخصات اضافي	منبع تغذیه نحوه اتصال ابعاد و وزن	DC12V/1A USB(A), USB(B), Wireless Bluetooth 240×170×70mm/600g
شرایط کارکرد	دما رطوبت IP رتبه	15 ~ 35 °C ≤85% IP54