

## کوره آزمایشگاهی ۱۱۰۰ درجه درب جلو ۱۲۰ لیتری:

- برای سرامیست ها، سفال گران و دکور کاران جهت استفاده در منازل و کارگاه های کوچک در مدل درب از جلو با استفاده از برق تک فاز یا سه فاز طراحی شده است.
- ۱۲۰ لیتری
- با قابلیت برنامه ریزی
- دارای ترموکوپل غلاف سرامیکی نوع **K(Ni-Cr)**
- دارای چرخ گردان ترمزدار برای جا به جایی آسان
- مجهز به سیستم کنترلر **pid ۲۰** برنامه ۲۰ مرحله ای
- عایق دو طرف دیواره های جانبی از آجر نسوز سبک، عایق درب، دیواره پشتی و سقف از برد سرامیکی است.
- بدنه از اسکلت فلزی و دو جداره به منظور جلوگیری از پوسیدگی و کاهش دمای بدنه بیرونی
- دور درب و دهانه کوره از فولاد زنگ نزن اروپایی ( **stainless steel** )
- در دو مدل ۱۱۰۰ درجه آجر ایرانی و ۱۱۰۰ درجه آجر خارجی
- سبک و قابل حمل در هر مکان
- نوع المنت کانتال **A1** چین
- بدنه دارای رنگ پودری الکترواستاتیک



مدل	FLE120-1100
ابعاد داخلی (cm) W*D*H	۴۶*۴۴*۵۸
ابعاد خارجی (cm) W*D*H	۸۰*۹۶*۱۵۰
ظرفیت (L)	۱۲۰ لیتر
توان (Kw)	۵,۵
برق	تک فاز ۲۵ آمپر
وزن (kg)	۱۸۰



TEL:021- 44 27 60 21

هلدینگ KTG

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

www.ktglabgroup.com