

## بالمیل ۲۰ لیتر سرامیکی دور متغیر:

- برای آسیاب کردن و آماده سازی دوغاب مواد اولیه، لعاب و رنگینه بدنه های چینی، سرامیک و پودرهای خشک در مقادیر کم
- سرعت چرخش بالمیل قابل تغییر از ۱۰ به ۱۲۰ دور بر دقیقه به وسیله اینورتور.
- بدنه استوانه ای از جنس ورق فولادی به ضخامت ۸ میلیمتر
- آسیاب بالمیل آزمایشگاهی ظرفیت ۲۰ لیتر با لاینینگ آلومینا
- قطر خارجی ۳۲ و طول مخزن ۴۰ سانتیمتر
- جنس لوله دور درب بالمیل از فولاد ضد زنگ
- بدنه دارای رنگ پودری الکترواستاتیکی
- دارای تایمر تنظیم اتوماتیک زمان کار (۹۹۹ - ۰ ساعت)
- قابلیت معکوس شدن اتوماتیک جهت چرخش به منظور جلوگیری از آگلومره شدن ذرات
- میزان بارگیری گلوله ۱۰ کیلوگرم (بدون گلوله)



مدل	BM-20
ابعاد (cm) W*D*H	۷۵*۷۸*۸۰
ظرفیت (L)	۲۰ لیتر
برق مورد نیاز (V)	تک فاز ۲۲۰ ولت
توان الکتروموتور (W)	۷۵۰ وات
وزن (kg)	۱۳۰



TEL: 021-44 27 60 21

هلدینگ KTG

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

www.ktglabgroup.com