

بالمیل ۲۰۰ لیتر آلومینایی :

- برای آسیاب کردن و آماده سازی دوغاب مواد اولیه، لعاب و رنگینه
- بدنه های چینی، سرامیک و پودرهای خشک
- سرعت ۴۵ دور بر دقیقه
- بدنه استوانه ای از جنس ورق فولادی به ضخامت ۸ میلیمتر
- آسیاب بالمیل آزمایشگاهی ظرفیت ۲۰۰ لیتر با لاینینگ آلومینا ۴ سانتیمتر
- قطر خارجی ۶۸ و طول مخزن ۸۰ سانتیمتر
- جنس لوله دور درب بالمیل از فولاد ضد زنگ
- دارای تایمر تنظیم اتوماتیک زمان کار (۰ - ۹۹۹ ساعت)
- مجهز به تابلو برق با سیستم کنترل فاز و محافظ الکتروموتور
- میزان بارگیری گلوله ۷۰ کیلوگرم (بدون گلوله)
- سیستم کاهش سرعت چرخش بالمیل به وسیله پولی و تسمه ۲ نخ
- نوع **B**
- گلوله ها از جنس آلومینا در قطرهای مختلف
- یاتاقان های سر و ته مخزن بالمیل به صورت ۳ تکه و قطر ۵۰ میلیمتر



مدل	BM-200
ابعاد W*D*H (cm)	۱۷۵*۱۴۴*۱۵۱
ظرفیت (L)	۲۰۰ لیتر
الکتروموتور	۳ فاز ۴ اسب بخار
توان الکتروموتور (w)	۳۰۰۰
وزن (kg)	۷۸۰



TEL: 021- 44 27 60 21

هلدینگ KTG

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

www.ktglabgroup.com