

بالمیل ۲۰۰۰ لیتر آلومینایی :

- سرعت ۲۵ دور بر دقیقه
- بدنه استوانه ای از جنس ورق فولادی به ضخامت ۱۲ میلیمتر
- آسیاب بالمیل آزمایشگاهی ظرفیت ۲۰۰۰ لیتر با لاینینگ آلومینا ۴ سانتیمتر
- قطر خارجی ۱۴۰ و طول مخزن ۱۵۰ سانتیمتر
- جنس لوله دور درب بالمیل از فولاد ضد زنگ
- دارای تایمر تنظیم اتوماتیک زمان کار (۹۹۹ - ۰ ساعت)
- مجهز به تابلو برق با سیستم کنترل فاز و محافظ الکتروموتور
- میزان بارگیری گلوله ۸۰۰ کیلوگرم (بدون گلوله)
- سیستم کاهش سرعت چرخش بالمیل به وسیله پولی و تسمه ۳ نخ نوع C
- یاتاقان های سر و ته مخزن بالمیل به صورت ۳ تکه و قطر ۱۲۰ میلی متر
- ضخامت ورق لوله ۱۵ میلیمتر
- جنس لوله ورود و خروج مواد از استیل ضد زنگ
- سایز شفت بالمیل ۱۲۰ میلیمتر
- سیستم انتقال قدرت به وسیله تسمه



مدل	BM-2000
ابعاد (cm) W*L*H	۲۴۰*۳۰۰*۲۵۰
ظرفیت (L)	۲۰۰۰ لیتر
الکتروموتور	۳ فاز ۳۰ اسب بخار
وزن (kg)	۲۳۰۰



TEL: 021- 44 27 60 21

هلدینگ KTG

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

www.ktglabgroup.com