

## کوره آزمایشگاهی ۱۲۵۰ درجه ۱۱ لیتری :

- برای انجام آزمایش ها، تحقیقات و گرفتن پخت سریع قابل استفاده می باشد.
- در این کوره ها، المنت ها در دیواره های جانبی تعبیه شده اند و به همین دلیل یک محفظه دمایی یکنواخت ایجاد می شود.
- رومیزی
- دارای تابلو برق کنترل دما PID با قابلیت برنامه ریزی ۲۰ برنامه ۲۰ مرحله ای
- دارای ترموکوپل غلاف سرامیکی نوع  $K(Ni-Cr)$
- جنس دیواره ها آجر عایق K26 وارداتی(عایق دیواره ها از آجر نسوز گرید ۲۶)
- نوع المنت کانتال A1 محصول سوئد
- بدنه از اسکلت فلزی و دو جداره به منظور جلوگیری از پوسیدگی و کاهش دمای بدنه بیرونی
- دور درب و دهانه کوره از فولاد ضد زنگ اروپایی (stainless steel)
- عایق درب و سقف از جنس برد سرامیکی ۱۴۳۰ درجه
- بدنه دارای رنگ پودری الکترواستاتیکی
- برق تک فاز ۲۰ آمپر
- کارکرد تا دمای ۱۲۵۰ درجه
- سبک و قابل حمل در هر مکان



مدل	FLE11-1250
ابعاد داخلی (cm) W*D*H	۲۰*۲۹*۲۰
ابعاد خارجی (cm) W*D*H	۶۶*۵۱*۶۲
ظرفیت (L)	۱۱ لیتر
توان (Kw)	۴,۴
وزن (kg)	۵۵



TEL:021- 44 27 60 21

هلدینگ KTG

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

www.ktglabgroup.com