

کوره آزمایشگاهی ۱۲۰۰ درجه درب جلو ۲۰۰ لیتری:

- برای سرامیست ها، سفال گران و دکور کاران جهت استفاده در منازل و کارگاه های کوچک در مدل درب از جلو با استفاده از برق تک فاز یا سه فاز طراحی شده است.
- ۲۰۰ لیتری
- با قابلیت برنامه ریزی
- دارای ترموکوپل غلاف سرامیکی نوع **K(Ni-Cr)**
- دارای چرخ گردان ترمزدار برای جا به جایی آسان
- مجهز به سیستم کنترلر **pid ۲۰** برنامه ۲۰ مرحله ای
- عایق دو طرف دیواره های جانبی از آجر نسوز سبک، عایق درب، دیواره پشتی و سقف از برد سرامیکی است.
- بدنه از اسکلت فلزی و دو جداره به منظور جلوگیری از پوسیدگی و کاهش دمای بدنه بیرونی
- دور درب و دهانه کوره از فولاد زنگ نزن اروپایی (**stainless steel**)
- در یک مدل ۱۲۰۰ درجه آجر خارجی
- نوع المنت کانتال **A1** سوئد
- بدنه دارای رنگ پودری الکترواستاتیک



مدل	FLE200-1200
ابعاد داخلی (cm) W*D*H	۴۶*۵۷*۷۸
ابعاد خارجی (cm) W*D*H	۱۰۲*۱۰۵*۱۷۳
ظرفیت (L)	۲۰۰ لیتر
توان (Kw)	۱۳,۲
برق	سه فاز ۲۸ آمپر
وزن (kg)	۲۶۰



TEL:021- 44 27 60 21

هلدینگ KTG

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

www.ktglabgroup.com