

کوره آزمایشگاهی ۱۵۰۰ درجه ۶ لیتری:

- برای آزمایش ها، تحقیقات و گرفتن پخت سریع قابل استفاده میباشد.
- در این کوره ها، المنت ها در سقف نصب شده اند.
- برق تک فاز ۲۰ آمپر
- کارکرد تا دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد
- دارای تابلو برق کنترل دما PID با قابلیت برنامه ریزی ۲۰ برنامه ۲۰ مرحله ای
- مجهز به ترموکوپل نوع S
- جنس دیواره ها آجر عایق K30 (نسوز مورد استفاده از آجر عایق سبک گرید ۳۰ (۱۶۵۰ درجه سانتیگراد))
- نوع المنت: سیلیکون کارباید (sic)
- سبک و قابل حمل در هر مکان (رومیزی)
- دهانه کوره از فولاد زنگ نزن اروپایی (stainless steel)
- بدنه از اسکلت فلزی و دو جداره به منظور جلوگیری از پوسیدگی و کاهش دمای بدنه بیرونی
- بدنه دارای رنگ پودری الکترواستاتیکی



مدل	FLE6-1500
ابعاد داخلی (cm) W*D*H	۱۵*۲۶*۱۵
ابعاد خارجی (cm) W*D*H	۷۸*۷۱*۶۸
ظرفیت (L)	۶ لیتر
توان (Kw)	۴,۴
وزن (kg)	۸۸



TEL: 021- 44 27 60 21

هلدینگ KTG

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

www.ktglabgroup.com