

فریزر پلاسما ۱۰۰ لیتری مدل:

- تعداد کیسه خون : ۵۰ تا ۶۰ کیسه
- دارای ۲ قفسه کشویی (۲ طبقه) و ۶ سبد
- به همراه دیتالاگر (با قابلیت ارسال پیامک هشدار در زمان افت دما)
- دامنه نوسان دما ± 1.5
- جنس بدنه خارجی از ورق آهن به ضخامت ۱ میلیمتر و جنس شاسی دستگاه از پروفیل آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک کوره ای مقاوم
- دستگاه مجهز به ۵ سانتی متر عایق بندی از جنس پلی ارتان کاملا فشرده
- سیستم برودت دستگاه شامل کمپرسور-کندانسور از نوع هوایی، سیستم برفک زدایی با گاز داغ و مجهز به تایمر ۲۴ ساعته داخلی و همچنین گرمکن های دور درب
- مجهز به کلید های کنترل-آلارم و همچنین کنترل کننده دیجیتال جهت تنظیم دما
- سبد جهت قرارگیری کیسه خون از جنس مفتول فلزی با روکش PVC
- سیستم جریان هوا در داخل دستگاه: بصورت **static** (لوله اواپراتور در تمامی صفحات)
- جنس بدنه داخلی از ورق استنلس استیل
- مجهز به درب ثانویه از جنس pvc
- دارای **Battery Backup** جهت آلارم



مدل	JFF-100
رنج دمایی (C°)	-۳۵ تا -۱۰
ابعاد داخلی (cm) H*W*D	۴۵*۵۰*۵۰
ابعاد خارجی (cm) H*W*D	۷۵*۷۰*۱۲۰
ظرفیت (L)	۱۰۰ لیتر
مشخصات الکتریکی	تک فاز ۲۲۰ ولت ۲ آمپر



TEL: 021- 44 27 60 21

هلدینگ KTG

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

www.ktglabgroup.com