

پولیشر تک دیسک قطر ۲۰ سانتیمتر هولدردار:

- این دستگاه برای پرداخت نهایی نمونه های متالوگرافی مورد استفاده قرار میگیرد.
- سرعت دوران این دستگاه قابل تنظیم است.
- با استفاده از سیستم هولدردار می توان بدون نیاز به اپراتور نمونه ها را پرداخت نهایی کرد.
- پولیشر مجهز به نگهدارنده نمونه قطر دیسک ۲۰ سانتیمتر از جنس تفلون ضد سایش ABS
- مجهز به کمپرسور باد ۱۰ لیتری
- سرعت دوران دیسک ۵۰ تا ۶۰۰ دور در دقیقه
- سرعت دوران هولدر ۵۰ تا ۱۲۰ دور در دقیقه
- قطر نگهدارنده نمونه (هولدر) ۱۷۰ میلی متر از جنس آلومینیوم با قابلیت پولیش همزمان ۶ نمونه به قطرهای ۳۰ و ۳۲ میلیمتر
- موتور دیسک اصلی ۲۵۰ وات DC ۱۴۰۰ دور در دقیقه با قابلیت تنظیم سرعت دوران دیسک بین ۵۰ تا ۶۰۰ دور در دقیقه
- سیستم کنترل اتوماتیک زمان پولیش
- فاقد محفظه مستقل جهت محلول های ساینده با مش های مختلف
- سیستم تخلیه فاضلاب



مدل	PO1D20-H
ابعاد (cm) W*D*H	۷۱*۶۰*۵۵
توان موتور دیسک (w)	۲۵۰ (DC) وات
توان موتور هولدر (w)	۸ (DC) وات
قطر دیسک (cm)	۲۰
وزن (Kg)	۱۸۰



TEL: 021- 44 27 60 21

هلدینگ KTG

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

www.ktglabgroup.com