

پولیشر تک دیسک قطر ۲۰ سانتیمتر:

- برای پرداخت نهایی نمونه های متالوگرافی مورد استفاده قرار می گیرد.
- سرعت دوران این دستگاه قابل تنظیم است.
- پولیشر تک دیسک دور متغیر به قطر ۲۰ سانتیمتر
- دارای الکتروموتور دایرکت درایو (شفت مستقیم)
- قابلیت تنظیم سرعت توسط مدار الکترونیکی ۰ تا ۴۰۰ دور در دقیقه
- دارای تایمر جهت تنظیم مدت زمان پولیش نمونه
- اتصالات زیر دیسک از جنس آلومینیوم آلیاژی
- دارای دیسک قطر ۲۰ سانتیمتر از جنس تفلون ضد سایش (ABS) به صورت متحرک
- دیسک دارای رینگ نگهدارنده سنباده یا نمد از جنس آلومینیوم
- بدنه دستگاه فلزی از جنس گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک
- مجهز به سیستم آبفشان و تخلیه فاضلاب
- دارای شیر برقی قطع و وصل آب از روی پنل دستگاه



مدل	PO1D20
ابعاد (cm) W*D*H	۴۰*۶۷*۵۱
قطر دیسک (cm)	۲۰
برق مورد نیاز	تک فاز ۲۲۰ ولت
وزن (Kg)	۳۲



TEL: 021- 44 27 60 21

هلدینگ KTG

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

www.ktglabgroup.com