

پولیشر دو دیسک قطر ۲۰ سانتیمتر دو موتور:

- برای پرداخت نهایی نمونه های متالوگرافی مورد استفاده قرار می گیرد.
- همزمان دو نفر می توانند از دستگاه پولیشر استفاده کنند.
- سرعت دوران هر دیسک به صورت مجزا قابل تنظیم می باشد.
- پولیشر دو دیسک دور متغیر به قطر ۲۰ سانتیمتر
- دارای ۲ عدد الکتروموتور دایرکت درایو (شفت مستقیم)
- قابلیت تنظیم سرعت توسط مدار الکترونیکی ۰ تا ۴۰۰ دور در دقیقه به صورت مجزا
- دارای تایمر جهت تنظیم مدت زمان پولیش نمونه
- اتصالات زیر دیسک از جنس آلومینیوم آلیاژی
- دارای ۲ دیسک قطر ۲۰ سانتیمتر از جنس تفلون ضد سایش (ABS) به صورت متحرک
- دیسک دارای رینگ نگهدارنده سنباده یا نمد از جنس آلومینیوم
- بدنه دستگاه فلزی از جنس گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک
- مجهز به سیستم آفشان و تخلیه فاضلاب
- دارای شیر برقی قطع و وصل آب از روی پنل دستگاه



مدل	PO2D20
ابعاد W*D*H (cm)	۷۰*۶۸*۵۱
قطر دیسک (cm)	۲۰
تعداد موتور	۲
وزن (Kg)	۵۰



TEL: 021-44 27 60 21

هلدینگ KTG

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

www.ktglabgroup.com