

میکروکاتر اتوماتیک متالوگرافی:

- مورد استفاده برای برش دقیق نمونه های فلزی و سرامیکی با استفاده از تیغه های برش الماسه (بسته به نوع تیغه برش های بسیار دقیق ایجاد می کند).
- قابلیت برش نمونه ها تا قطر حداکثر ۴۵ میلیمتر
- ایجاد برش هایی با دقت دهم میلیمتر
- سرعت دوران متغیر: ۱۰۰ تا ۵۰۰۰ دور در دقیقه
- موتور اصلی DC با توان ۶۰۰ وات
- مجهز به سیستم پمپ آب صابون برای خنک کردن تیغه
- تنظیم دوران دستگاه روی عددی خاص و دوران دقیق دستگاه بر روی همان عدد
- تنظیم میزان دقیق اعمال نیرو بر روی نمونه جهت کاهش احتمال شکسته شدن تیغه
- تغییر سرعت دوران تیغه و تغییر میزان فشار نمونه بر روی تیغه در حین برشکاری
- دارای دو گیره و دو سیستم برش مجزا
- از گیره کناری جهت برش های خشن و غیر دقیق استفاده می شود.
- پس از برش نمونه بازوی حاوی نمونه اتوماتیک بالا می رود.
- تمامی فرمان ها به صورت دیجیتالی قابل تنظیم می باشد.



ATMCUT	مدل
۶۳*۶۸*۴۶	ابعاد W*D*H (cm)
۰,۱	دقت تنظیم (mm) ضخامت برش
۱۰۰ تا ۱۰۰۰	میزان اعمال نیرو (gr)
۵۵	وزن (Kg)



TEL: 021-44 27 60 21

هلدینگ KTG

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

www.ktglabgroup.com