

انکوباتور شیکردار یخچالدار ۵۳ لیتری:

- بدنه‌ی داخلی از جنس استیل ضد زنگ
- یخچالدار (دارای سیستم گرمایشی و سرمایشی)
- مجهز به کنترل میکروپروسسور به منظور کنترل دقیق دما
- طراحی زیبا و کاربری آسان (دارای صفحه نمایش LCD رنگی بزرگ)
- قابلیت برنامه‌ریزی روزانه و هفتگی
- قابلیت تنظیم شیب رسیدن به دمای تنظیمی گرمایش و سرمایش
- قابلیت رسم نمودار زمان - دما
- مجهز به سیستم ایمنی ثانویه جهت جلوگیری از افزایش یا کاهش بی رویه‌ی دما و از بین رفتن نمونه‌ها
- دارای درب شیشه‌ای ثانویه به منظور جلوگیری از تغییر دما و مشاهده‌ی نمونه‌های موجود در محفظه آزمایش
- دارای سیستم سیرکولاسیون به منظور همگن نمودن دمای نقاط مختلف محفظه‌ی آزمایش با قابلیت تنظیم سرعت
- سیستم ایزولاسیون دوجداره به منظور کاهش افت دمایی و بازدهی بالاتر
- دارای دو عدد سینی از جنس استیل ضد زنگ با قابلیت تغییر فاصله طبقات
- سیستم سرمایش با مکانیزم Non-Cut
- دارای مکانیزم مکانیکی به منظور حفظ تعادل طبقات در زمان بارگذاری نامتقارن
- قابلیت اتصال به کامپیوتر و چاپگر (به سفارش مشتری)
- دارای سوکت برق داخلی (به سفارش مشتری)
- رنج دما بدون شیکر: ۵- الی +۱۰۰ درجه
- رنج دما به همراه شیکر: ۴+ الی ۵۰+ درجه
- دقت دمایی: ± 0.1 درجه
- توان اسمی انکوباتور: ۶۵۰ وات
- حداکثر جریان: ۱۰ آمپر
- وزن انکوباتور: ۷۲ کیلوگرم
- حداکثر تعداد سینی بارگذاری: ۴ عدد بدون شیکر
- ظرفیت بارگذاری هر سینی: ۱۵ کیلوگرم
- حداکثر ظرفیت بارگذاری محفظه ۴۰ کیلوگرم



| مدل | PIT053RS |
|-------------------|------------------------|
| ابعاد داخلی (mm) | ۳۳۰*۴۰۰*۴۰۰ |
| ابعاد خارجی (mm) | ۶۴۶*۶۳۵*۸۳۶ |
| حجم بدون شیکر (L) | ۵۳ لیتر |
| منبع تغذیه | ۲۳۰-۲۱۰ ولت ۵۰ هرتز |



TEL:021-44 27 60 21

هلدینگ KTG

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

www.ktglabgroup.com

کیمیا طب گستر

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

شیکر:

- دارای سیستم دورانی بی صدای شیکر
- محافظت از قطعات حساس در برابر ریزش احتمالی مایعات مورد آزمایش
- دارای تعادل مناسب در هنگام کار، به دلیل مرکز ثقل پایین دستگاه
- امکان استفاده از ارلن گیر یا صفحه اصطکاکی جهت قرارگیری ظروف
- امکان هم زدن سیالات به روش خطی یا اوربیتالی (مطابق سفارش مشتری)
- امکان استفاده انکوباتور مستقل یا توام با شیکر
- دامنه حرکت سینی: ۱۰ میلیمتر
- حداکثر ظرفیت بارگذاری: ۳ کیلوگرم
- توان ورودی و خروجی موتور: ۴۵-۱۰ وات
- بصورت دائم کار
- دامنه سرعت: ۲۰-۲۲۰ RPM
- دارای نمایشگر سرعت و زمان دیجیتال
- تایمر: ۰۰/۵۹:۹۹-۰
- نحوه عملکرد: با محدودیت زمانی یا دائم کار
- ابعاد خارجی شیکر بدون سینی: ۱۱۰*۲۹۰*۲۹۰ میلیمتر
- ابعاد خارجی شیکر با سینی: ۱۸۰*۳۱۸*۳۴۵ میلیمتر
- حداکثر رطوبت نسبی مجاز: ۶۰٪
- وزن تقریبی: ۸ کیلوگرم



TEL: 021-44 27 60 21

هلدینگ KTG

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

www.ktglabgroup.com