

یخچال آزمایشگاهی ۳۰۰ لیتری:

- بدون دیتالاگر
- دامنه نوسان دما ± 0.5
- جنس بدنه خارجی از ورق آهن به ضخامت ۱ میلیمتر و شاسی دستگاه از پروفیل آهن بوده که با رنگ کوره ای استاتیک مقاوم در برابر سرما و گرما پوشیده شده است
- بدنه داخلی دستگاه از جنس استیل
- دستگاه مجهز به ۵ سانتیمتر عایق بندی از جنس پلی اورتان کاملاً فشرده می باشد.
- دستگاه مجهز به درب شیشه ای دو جداره با فریم آهنی می باشد.
- دستگاه مجهز به ۱ عدد فن **Backward** بوده که جریان هواری بصورت افقی و در تمام طبقات بطوریکسان نگاه می دارد.
- سیستم برودت دستگاه شامل کمپرسور-کندانسور از نوع هوایی-کنترل فشار-شیربرقی-رسیور و همچنین سیستم برفک زدایی با گاز داغ می باشد.
- دستگاه مجهز به کلیدهای کنترل-آلارم و همچنین کنترل کننده دیجیتالی جهت تنظیم دما می باشد.
- طبقه از جنس مفتول فلزی مشبک با روکش **PVC**
- ریکوردر قابل نصب
- قفل درب به صورت اهرمی قفل دار (کلید دار)



مدل	300L
رنج دمایی	۱ تا ۱۰ درجه
ابعاد داخلی (cm) H*W*D	۶۰*۶۵*۸۰
ابعاد خارجی (cm) H*W*D	۸۵*۷۵*۱۴۰
تعداد طبقات	۳
مشخصات الکتریکی	تک فاز ۲۲۰ ولت ۳ آمپر



TEL: 021- 44 27 60 21

هلدینگ KTG

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

www.ktglabgroup.com