## یخچال آزمایشگاهی ۵۰۰ لیتری:

- بدون دیتالاگر
- دامنه نوسان دما ۰.۵±
- جنس بدنه خارجی از ورق آهن به ضخامت ۱میلیمتر وشاسی دستگاه از پروفیل آهن بوده که با رنگ کوره ای استاتیک مقاوم در برابر سرما و گرما پوشیده شده است
- بدنه داخلی دستگاه از جنس استیل
- دستگاه مجهزبه ۵سانتیمتر عایق بندی از جنس پلی ارتان کاملا فشرده می باشد.
- دستگاه مجهز به درب شیشه ای دو جداره با فریم آهنی می باشد.
- دستگاه مجهز به ۱ عدد فن **Backward** بوده که جریان هوارا بصورت افقی و در تمام طبقات بطوریکسان نگاه می دارد.
- سیستم برودت دستگاه شامل کمپرسور-کندانسور از نوع هوایی-کنترل فشار-شیربرقی-رسیور و همچنین سیستم برفک زدایی با گاز داغ می باشد.
- دستگاه مجهزبه کلیدهای کنترل-آلارم و همچنین کنترل کننده دیجیتال جهت تنظیم دما می باشد.
- طبقه از جنس مفتول فلزی مشبک با روکش **PVC**
- ریکوردر قابل نصب
- قفل درب به صورت اهرمی قفل دار (کلید دار)

| مدل | 500L |
|---|---|
| رنج دمایی | ۱ تا ۱۰ درجه |
| ابعاد داخلی H*W*D (cm) | ۱۰۰*۷۵*۶۵ |
| ابعاد خارجی H*W*D (cm) | ۱۶۰*۸۵*۹۰ |
| تعداد طبقات | ۴ |
| مشخصات الکتریکی | تک فاز ۲۲۰ ولت ۳ آمپر |

KTG GROUP
TEL:021- 44 27 60 21
KTG هلدینگ
مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی
www.ktglabgroup.com