

آب مقطر گیر دوبار تقطیر یکبار تقطیر ۶ لیتر در ساعت دیواری:

- تمام استیل
- ظرفیت تولید نهایی: ۶ لیتر در ساعت
- دارای قابلیت تنظیم به ۱.۵ تا ۶ لیتر در ساعت
- درجه خلوص: ۲-۴ میکروزیمنس برابر با استاندارد آزمایشگاه رفرانس
- مناسب برای آزمایشگاه هایی که نیاز به آب مقطر با درجه خلوص بالا دارند.
- عاری بودن از باکتری برابر با استاندارد آزمایشگاه رفرانس
- مجهز به ترموستات و مدار و برد الکتریکی برای تا در زمان قطع آب ضمن قطع جریان برق اشکال در سیستم آبرسانی را به اطلاع می رساند و تا زمان رفع اشکال از وصل مجدد جریان برق جلوگیری می کند.
- جرم گیری دستگاه با برداشتن درپوش آن به راحتی انجام می شود.
- نوع کندانسور استیل
- کل دستگاه از جنس استیل استنلس
- قابلیت استفاده بصورت رومیزی و دیواری
- کارکرد آسان و راحت



6L

مدل

۳۸*۱۵*۵۲

ابعاد دستگاه (cm) L*W*H

۱۹ فاز

برق مصرفی



TEL:021-44 27 60 21

هلدینگ KTG

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

www.ktglabgroup.com