

## تاب سنج الکترونیکی:

- دارای صفحه نمایش LCD و صفحه کلیدمسطح
- قابلیت اندازه گیری تاب نخ های یک لا تا چند لا
- قابلیت محاسبه میانگین، CV%، ماکزیمم و مینیمم تاب
- قابلیت اندازه گیری تاب طول های مختلف نخ
- قابلیت تنظیم سرعت جهت S و Z
- دارای حافظه برای ثبت آزمایشات
- قابلیت اتصال به پرینتر و کامپیوتر
- مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی
- نرم افزار این دستگاه از روش باز کردن و تابیدن کجدهد استفاده میکند و علاوه بر این نرم افزار می تواند مینگین، انحراف معیار (CV%)، حداکثر و حداقل را محاسبه و داده ها را چاپ کند.
- این دستگاه یک موتور می باشد که شامل دو نوع گیره می باشد:
- i. یک گیره برای اندازه گیری طول نمونه که در طی آزمایش قابل تنظیم است.
- ii. گیره دوم در دو جهت S , Z می تواند تاب نخ راه اندازه گیری نماید.
- در دو مدل:
- i. با میکرو پرسسور و نمایشگر LCD
- ii. با دو میکرو پرسسور و نمایشگر LCD و قابلیت اتصال به پرینتر سوزنی



مدل	ETT97
ابعاد L*W*H (cm)	۱۱۸*۲۸*۳۲
برق (V)	۲۲۰ ولت
فرکانس (hz)	۵۰ هرتز
وزن (kg)	۲۴