

تست خمش چرم:

- قابل استفاده برای شبیه سازی های معمولی که باعث خسارت ناشی از چرم ها مثل تغییر سایه، ترک خوردگی، از دست دادن چسبندگی، پودر شدن، پوسته پوسته شدنو ..
- قابل استفاده برای چرم قابل انعطاف که ضخامت کمتر از ۳ میلی متر دارند.
- این دستگاه با ارائه برخی حرکات زاویه انعطاف پذیر و برخی از چرخه ها خاص، مقاومت در برابر خمش و خشک شدن چرم و پوشش های چرم را تعیین می کند.
- دارای ۱۲ چشمه (جایگاه)
- قابلیت کنترل سرعت
- قابلیت توقف حین کار
- دارای شمارنده دیجیتالی
- قابلیت کنترل موقعیت اولیه
- دارای صفحه نمایش دیجیتالی LCD
- قابلیت توقف پس از اتمام آزمایش



مدل	F197
ابعاد L*W*H (cm)	۵۰*۴۰*۴۰
برق (V)	۲۲۰ ولت
فرکانس (cpm)	۱۰۰
نمونه اندازه گیری (mm)	۷۰*۴۵
زاویه اندازه گیری	۲۰°۳۰
وزن (kg)	۳۰



TEL: 021- 44 27 60 21

هلدینگ KTG

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

www.ktglabgroup.com