

# کیمیا طب گستر

## مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

### فریزر دبل استیج منفی ۸۰ آزمایشگاهی ۶۰۰ لیتری ایستاده:

- دارای دیتالاگر مجهز به وایفای
- دامنه نوسانات دما  $\pm 2$  درجه
- مجهز به ۵ طبقه از جنس استنلس استیل به صورت ثابت
- جدار خارجی دستگاه از جنس ورق آهن به ضخامت ۱ میلیمتر و
- جدار داخلی از جنس ورق استیل به ضخامت ۱ میلیمتر
- شاسی دستگاه از پروفیل آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک کوره ای مقاوم
- مجهز به ۱۵ سانتیمتر عایق بندی از جنس پلی ارتان کاملا فشرده - پشم شیشه - ایزوگام
- دارای درب ثانویه مجزا برای هر طبقه از جنس PVC
- لوله اوپراتور در هر طبقه و دیواره بصورت مجزا
- سیستم جریان هوا در داخل دستگاه بصورت static
- دارای باتری بک آپ جهت ثبت و نمایش دما بصورت عدد و نمودار تحت وب با ۱۰ سال حافظه داخلی با قابلیت نمونه برداری در هر یک ساعت و همچنین ارسال پیامک و زنگ (حداکثر ۴ نفر) در محدوده آلام
- دستگاه در هر یک سیکل های برودتی قابلیت نگهداری دما تا ۶۵- درجه را دارد .
- مجهز به کلید های پاور (بصورت مجزا برای هر سیکل) - آلام - دیفراسست با تایمر زمان بندی و همچنین ۲ عدد کنترل کننده دیجیتالی دما با سنسور PT100 یکی به منظور تنظیم دمای دستگاه و نمایش دمای سیکل ۱ و دیگری جهت نمایش دمای سیکل ۲
- سیستم برودت دستگاه شامل ۴ عدد کمپرسور (۲ سیکل مجزا) - ۲ عدد کندانسر از نوع هوائی- کندانسر از نوع گازی - آکومولاتور- کنترل فشار- هیتر اکسچنجر- اویل سپری تور و رسیور
- قفل درب به صورت اهرمی قفل دار (کلید دار)



JD-600UP(2)	مدل
-۸۰ تا -۴۰	رنج دمایی (C°)
۱۲۲*۷۰*۶۸	ابعاد داخلی (cm) H*W*D
۲۰۵*۱۰۰*۱۰۰	ابعاد خارجی (cm) H*W*D
۶۰۰ لیتر	ظرفیت (L)
تک فاز ۲۲۰ ولت ۱۰ آمپر	مشخصات الکتریکی



TEL:021-44 27 60 21

هلدینگ KTG

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

www.ktglabgroup.com