

### اتوکلاو آزمایشگاهی ۵۵ لیتری دیجیتال:

- درب از بالا تمام استیل
- مجهز به سیستم استفاده به صرفه انرژی با کارایی بالا
- دارای برد دیجیتال با تکنولوژی PID جهت هم دمایی بالاتر
- سیستم کنترل پس ماند دمای المنت (Element)
- مهار سطح آب الکترونیکی (قطع شدن برق المنت در هنگام کمبود آب)
- برخوردار از شیر اطمینان طرح ایتالیایی مخصوص اتوکلاو (با بدنه برنجی و فنر تستیل) کلاس N
- دارای گیرنده های محافظی درب نشکن و آنتی باکتریال (ABS تزریقی)
- قابلیت تنظیم دمای کاری دستگاه ۱۰۵ تا ۱۲۵ درجه سانتیگراد
- قابلیت تنظیم زمان سیکل کاری از ۱ دقیقه تا ۹۹ دقیقه
- جنس محفظه، درب، رینگ یا طوقه، بدنه دستگاه و لوله کشی همگی از استنلس استیل
- دارای مهر استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ (استاندارد مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی) و ایزو ۹۰۰۱
- بر اساس استاندارد این اتوکلاو قادر است ابزار آلات جامد بدون پوشش را استریل نماید. به این ترتیب تضمینی برای استریل وسایل پوشش دار (مثل پارچه یا کاغذ های مدیکال) و نیز وسایل حفره دار وجود ندارد. بنابراین در انتخاب دقت نمایید. وسایل در داخل اتوکلاو باید عمودی قرار گیرند و فضای خالی بین آنها وجود داشته باشد که بخار به راحتی در میان آنها نفوذ کند.
- دارای کنتاکتور الکترونیکی برای قطع کامل برق المنت ها در زمان بروز خطاها
- دارای سینی استیل گرد برای بارگذاری وسایل
- وزن با بسته بندی: ۶۱ کیلوگرم
- ابعاد بسته بندی: (ارتفاع، طول، عرض) ۱۰۳\*۸۱\*۶۹ سانتی متر
- جریان: ۲۰ آمپر ۲۲۰ ولت



55L	مدل
۳۹,۵*۳۵	ارتفاع مفید داخلی*قطر داخلی (cm)
۷۰*۸۳	ارتفاع مفید خارجی*قطر خارجی (cm)
۵۵ لیتری	ظرفیت (L)
۴۰۰۰	توان مصرفی (w)
۴۷	وزن دستگاه (kg)



TEL: 021-44 27 60 21

هلدینگ KTG

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

www.ktglabgroup.com