

کوره آزمایشگاهی 1700 درجه 2/5 لیتری:

- کوره آزمایشگاهی با دمای کارکرد 1720 درجه
- المنت های MoSi2
- دیواره های داخلی از جنس بردهای سرامیکی گرید 1800 درجه
- مجهز به آگزوز خروجی
- ترموکوپل با مغزی TYPE B و غلاف آلومینایی
- کنترل قابل برنامه ریزی سری PC با قابلیت اجرای 10 برنامه زمان-دما

امکانات قابل افزایش و انتخابی:

- مسیر و تجهیزات شارژ گاز خنثی به داخل محفظه اصلی
- قابلیت اتصال به کامپیوتر و ثبت اطلاعات
- کمک به تخلیه بخارات توسط فن آگزوز
- تجهیز کوره به سنسور محافظتی (police)
- انجام تمهیدات و نصب تجهیزات خاص مورد نیاز پژوهشگران

کاربرد:

- عملیات حرارتی عمومی آزمایشگاهی
- شمی دما پالا
- زینترینگ مواد (آلومینا، زیرکونیا و ...)
- آنالیز خاک



2/5DH	مدل
160*120*130	ابعاد داخلی H*W*D (mm)
2/5 لیتری	ظرفیت (L)
1700 درجه	حداکثر دما (C°)
2/5	توان (Kw)
تک فاز	برق ورودی
80	وزن (kg)
B-TYPE	نوع سنسور
انتخابی	سنسور اضطراری



TEL: 021-44 27 60 21

هلدینگ KTG

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

www.ktglabgroup.com