

کیمیا طب گستر

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

کوره آزمایشگاهی 1100 درجه 60 لیتری:

- کوره آزمایشگاهی با دمای کارکرد 1200 درجه (مدل های غیر مافل / المنت مشهود)
- کوره آزمایشگاهی با دمای کارکرد 1100 درجه (مدل های مافل / المنت نامشهود)
- المنت های اسپیرال TYPE A1 ساخت کانتال سوئد
- دیواره های داخلی از جنس برد های سرامیکی گرید 1400 درجه
- مجهز به اگزوز خروجی
- ترموموپل با مغزی K TYPE و غلاف سرامیکی
- کنترل قابل برنامه ریزی سری PC با قابلیت اجرای 10 برنامه زمان، دما و اجرای شیب های حرارتی با پانل لمسی و نمایشگر دیجیتال
- مجهز به سیستم حفاظتی دما (Police System)
- کوره های از حجم 45 لیار تا 480 لیتر به صورت مافل تولید می شوند ولی در صورت درخواست، قابلیت ساخت به صورت غیر مافل نیز امکان پذیر می باشد.



امکانات قابل افزایش و انتخابی:

- نصب پاکس اتمسفر کنترل
- مسیر و تجهیزات (فلومتر) شارژ گاز خنثی به داخل محفظه اصلی
- قابلیت سفارش و ساخت برای استفاده در دمای 1250 درجه
- به همراه ترموموپل type s قابلیت اتصال به کامپیوتر و ثبت اطلاعات
- نصب محفظه استیل استیل 310 برای جلوگیری از خوردگی فرآیندی
- نصب سیستم FAST COOL برای خنک شدن سریع کوره
- انجام تمهدات و نصب تجهیزات خاص مورد نیاز پژوهشگران

کاربرد:

- عملیات حرارتی متنوع فلزات از قبیل انواع فولادها و فلزات رنگین ذوب فلزات رنگین در مقیاس آزمایشگاهی
- عملیات اش گیری (سنگش میزان خاکستر در صنایع پلیمر و پلاستیک)
- عملیات حذف مو م در صنایع جواهر سازی و دندانسازی
- پخت سیلندر در صنایع ریخته گری از قبیل طلا، نقره، برنز و ...
- عملیات اعیار سنگی طلا

	مدل
➤ 60DHM	
➤ 300*400*500	ابعاد داخلی H*W*D (mm)
➤ 60 لیتری	ظرفیت (L)
➤ 1100 درجه	حداکثر دما (C°)
➤ 14	توان (Kw)
➤ سه فاز	برق ورودی
➤ 180	وزن (kg)
➤ K-TYPE	نوع سنسور
➤ دارد	سنسور اضطراری



TEL:021-44 27 60 21

KTG

هندینگ
مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی
www.ktenglabgroup.com