

دیونایزر 200 لیتر در ساعت زمینی:

- بدنه دستگاه از جنس فولاد با رنگ الکترواستاتیک کوره ای مقاوم در برابر پوسیدگی و خوردگی
- مجهز به سیستم کنترل **Low pressure, High pressure** که در صورت قطع آب ورودی و پر شدن مخزن انجام عملیات را متوقف میکند
- عملکرد بر اساس اسموز معکوس و تبادل یونی میکروفیلتراسیون
- جهت تهیه آب دیونیزه با هدایت الکتریکی **18.2 mΩ**
- دارای **EC** متر جهت نمایش خلوص آب خروجی با دقت **0/1** میکروزیمنس (از **20** لیتر به بالا دارای نمایشگر **EC** می باشند).
- دارای سیستم شستشوی اتوماتیک فیلترها در **30** ثانیه
- سیستم حذف یونهای موجود در آب
- سیستم حذف کلر آب
- قابل اتصال به آب شرب شهر
- مصرف بسیار پایین برق (کمتر از **10** وات در ساعت)
- با قابلیت تجهیز به مخزن ذخیره آب دیونیزه با استانداردهای مربوطه
- (Optional)
- با قابلیت تجهیز به سیستم سیرکولاسیون (Optional)
- با قابلیت تجهیز به سیستم یو وی (Optional)



FNR-200

مدل

200 لیتر

خروجی آب (L/H)



TEL:021- 44 27 60 21

هلدینگ KTG

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

www.ktglabgroup.com